

KABELOVÉ DRŽÁKY

pro pevné uchycení kabelů



Vlastnosti kabelových držáků	
Použití	držáky jsou určeny pro pevné uchycení kabelů na kabelové lávky, ocelové konstrukce, el. sloupy, stožáry, stěny, stropy, podlahy atp.
Typ držáku	jednoduchý kabelový držák
	držák pro připevnění svazku 3 kabelů
	držák pro řadové upevnění kabelů
Mechanická pevnost	až 27,5 kN
Zkratová pevnost	zkoušeno až do $I_d = 86$ kA
Teplotní rozsah	od -40°C až do $+120^{\circ}\text{C}$, krátkodobě $+210^{\circ}\text{C}$
Pevnost v tahu	120 N/mm ²
Doporučená vzdálenost držáku od sebe	500 mm
Materiál	polyamid PA6 GV 30, černé barvy, zesílený skelným vláknem, odolný proti olejům, tukům, UV záření

Držáky pro jednotlivé kabely a izolované vodiče
SE 15-26


Kabel (mm)	15-26
-------------------	-------

Pevnost (kN)	> 8
---------------------	-----

Stohovatelné	Ano
---------------------	-----

Rozteč otvor. (mm)	50
---------------------------	----

Závit. Tyč (mm)	100 (M10)
------------------------	-----------

Balení (ks)	300
--------------------	-----

SE 26-38


Kabel (mm)	26-38
-------------------	-------

Pevnost (kN)	> 12
---------------------	------

Stohovatelné	Ne
---------------------	----

Rozteč otvor. (mm)	60
---------------------------	----

Závit. Tyč (mm)	100 (M10)
------------------------	-----------

Balení (ks)	125
--------------------	-----

SE 36-52


Kabel (mm)	36-52
-------------------	-------

Pevnost (kN)	> 12
---------------------	------

Stohovatelné	Ne
---------------------	----

Rozteč otvor. (mm)	75
---------------------------	----

Závit. Tyč (mm)	100 (M10)
------------------------	-----------

Balení (ks)	100
--------------------	-----

SE 50-75


Kabel (mm)	50-75
-------------------	-------

Pevnost (kN)	> 12
---------------------	------

Stohovatelné	Ne
---------------------	----

Rozteč otvor. (mm)	95
---------------------------	----

Závit. Tyč (mm)	120 (M10)
------------------------	-----------

Balení (ks)	144
--------------------	-----

SE 75-100



Kabel (mm)	75-100
Pevnost (kN)	> 20
Stohovatelné	Ne
Rozteč otv. (mm)	150
Závit. Tyč (mm)	140 (M12)
Balení (ks)	32

SE 100-135



Kabel (mm)	100-135
Pevnost (kN)	> 20
Stohovatelné	Ne
Rozteč otv. (mm)	175
Závit. Tyč (mm)	170 (M12)
Balení (ks)	19

SE 135-170



Kabel (mm)	135-170
Pevnost (kN)	> 20
Stohovatelné	Ne
Rozteč otv. (mm)	210
Závit. Tyč (mm)	240 (M12)
Balení (ks)	12

POLEFIX



Modul pro uchycení na stožár

Modul vhodný pro všechny typy
příchytek.

Držáky pro jednotlivé kabely a izolované vodiče - stohovatelné
SEG 26-50


Kabel (mm)	26-50
Pevnost (kN)	> 12
Stohovatelné	Ano
Rozteč otv. (mm)	76
Závit. Tyč (mm)	100 (M10)
Balení (ks)	75

SEG 50-80


Kabel (mm)	50-80
Pevnost (kN)	> 20
Stohovatelné	Ano
Rozteč otv. (mm)	100
Závit. Tyč (mm)	100 (M10)
Balení (ks)	80

Držáky pro jednotlivé kabely a izolované vodiče - stohovatelné
Triple 27-38


Kabel (mm)	27-38
Pevnost (kN)	> 25
Stohovatelné	Ano
Rozteč otv. (mm)	125
Závit. Tyč (mm)	140 (M10)
Balení (ks)	36

Triple 38-51


Kabel (mm)	38-51
Pevnost (kN)	> 25
Stohovatelné	Ano
Rozteč otv. (mm)	145
Závit. Tyč (mm)	140 (M10)
Balení (ks)	36

Triple 51-69



Kabel (mm)	51-69
Pevnost (kN)	> 25
Stohovatelné	Ano
Rozteč otvor. (mm)	170
Závit. Tyč (mm)	170 (M10)
Balení (ks)	16

Triple 69-90



Kabel (mm)	69-90
Pevnost (kN)	> 27,5
Stohovatelné	Ano
Rozteč otvor. (mm)	215
Závit. Tyč (mm)	280 (M12)
Balení (ks)	16

Triple 90-118



Kabel (mm)	90-118
Pevnost (kN)	> 27,5
Stohovatelné	Ano
Rozteč otvor. (mm)	270
Závit. Tyč (mm)	300 (M12)
Balení (ks)	9

Triple 118-150



Kabel (mm)	118-150
Pevnost (kN)	> 27,5
Stohovatelné	Ano
Rozteč otvor. (mm)	340
Závit. Tyč (mm)	380 (M12)
Balení (ks)	6

Držáky pro řadové uchycení kabelů
IM 3 X 12 - 32


Kabel (mm)	12-32
Spojovatelné	Ano
Stohovatelné	Ano
Rozteč otvor. (mm)	74
Závit. Tyč (mm)	140 (M10)
Balení (ks)	100

IM 4 X 12 - 32


Kabel (mm)	12-32
Spojovatelné	Ano
Stohovatelné	Ano
Rozteč otvor. (mm)	147
Závit. Tyč (mm)	140 (M10)
Balení (ks)	90

IM 4 X 32 - 48


Kabel (mm)	32-48
Spojovatelné	Ano
Stohovatelné	Ano
Rozteč otvor. (mm)	170
Závit. Tyč (mm)	220 (M10)
Balení (ks)	50

TOWERCLAMP


Kabel (mm)	27-38
Spojovatelné	Ano
Stohovatelné	Ano
Rozteč otvor. (mm)	170
Závit. Tyč (mm)	220 (M10)
Balení (ks)	30